

## Mallit

ecoGEO+ 1-6 PRO

1-6 kW

ecoGEO+ 2-10 PRO

2 - 10 kW

ecoGEO+ 4-16 PRO

4 - 16 kW

## Lähteet



Maa



Vesi



Ilma



Hybridi

## Palvelut



Käyttövesi



Lämmitys



Passiivinen /  
Aktiivinen  
jäähdytys



Uima-allas



Aurinkosähkö



Internet

### TEHO

1-6 kW  
2-10 kW  
4-16 kW

### MODULOINTI

INVERTTERI

### KÄYTTÖVESI

HTR  
75°C

### SÄHKÖ

yksivaiheinen  
kolmivaiheinen

### MITAT

K. B 1051 / C1943mm  
L. B 609 / C609mm  
S. B 716 / C 724mm

### PAINO


B: 205 kg  
C: 270 kg

## Ominaisuudet

- Ympäristöystävällinen kylmäaine R290.
- Invertteriteknikka ja Scroll kompressori.
- Kaikki tärkeimmät osat valmiina mukana: kiertovesipumput, varoventtiilit ja paisunta-astiat on jo valmiiksi asennettu sekä lähde- että tuotantopiireissä. Myös 3-tiekäyttövesiventtiili ja sähköinen varalämmitin on valmiiksi asennettu.
- Pieni koko: kompaktit mallit, joissa on integroitu käyttövesisäiliö (165L).
- Sisäänrakennettu aktiivinen jäähdytys (ecoGEO+ B3/C3 ja ecoGEO+ B4/C4).
- Sisäänrakennettu passiivinen jäähdytys (ecoGEO+ B2/C2 ja ecoGEO+ B4/C4).
- Integroidut energiamittarit.
- Mahdollista tuottaa jäähdytystä / lämmitystä samanaikaisesti.
- HTR teknologia: mahdollista saavuttaa jopa 75°C käyttöveden lämpötila, ilman sähkövastuksen tukea.
- Maalämpö tai hybridikeräysjärjestelmät: mahdollisuus hyödyntää myös ilmavesilämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa.
- Web-valvonta.
- Sisäänrakennetut turvajärjestelmät nopeaa ja helppoa asennusta varten.
- Kuuden vuoden LÄMPÖTURVA.



## Tuotannon hallinta



## Rinnakkain asennus

