

ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli

H+ Design

A+++ Jäähdytys SEER 8.5
A++ Lämmitys SCOP 4.6



ILMALÄMPÖPUMPPU VIVAX H+ DESIGN

on ilmalämpöpumppu, jonka sisäyksikön pinta on kankainen. Magneeteilla kiinnitetty pinta on on helposti vaihdettavissa. Saatavilla kolmessa värissä; valkoinen, harmaa ja beige. Monipuoliset toiminnot ja energiatehokas lämmitys ja jäähdytys.

IONISAATTORI

Ionisointi poistaa ilmastusta allergeeneja ja haitallisia hiukkasia, kuten pölyä, siitepölyä, bakteereita ja viruksia, mikä parantaa huoneen ilmanlaatua.

180° ILMANVIRTAUS

Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti vaaka- ja pystysuunnassa 180°:n alueella ja ohjaa ilmavirran ilmastoidun huoneen jokaiseen nurkkaan. Erinomainen mm. portaikkoon, laajan puhallus voidaan suunnata vapaasti ylös ja alas jolloin kahden kerroksen lämmitys ja jäähdytys hoituu yhdellä ilmalämpöpumpulla.

BIO HEPA -SUODATUSJÄRJESTELMÄ

Bio HEPA -suodatusjärjestelmä poistaa ilmassa olevat hiukkaset PM 0,3 asti sekä muut haitalliset aineet varmistaen raikkaan, puhtaan ja terveellisen ilman.

Ylimääräinen erittäin tiheä esisuodatin estää tehokkaasti suuret hiukkaset, kuten lemmikkieläinten karvat, pölyn ja muut hiukkaset ilmassa.

A+++ | A++

Sarja on varustettu uusimmalla energiatehokkuusteknologialla, jolla saavutetaan merkittäviä energiansäästöjä.

Energialuokka A+++ jäähdytyksessä ja A++ lämmityksellä.

WWW.VIVAX.FI

VIVAX
Made for you



Malli	ACP-12CH35AEHI+ R32	
Jäähdytys	Teho (W)	3517 (1319~4308)
	Energiatohokkuusluokka	A+++
	Energiatohokkuus SEER	8.5
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	3500
	Ottoteho (W)	900 (130~1650)
	Äänitaso (dB)	

Lämmitys	Teho (W)	3810 (879~4396)
	Energiatohokkuusluokka	A++
	Energiatohokkuus SCOP	4.6
	Lämmityksen toiminta-alue	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)	2500
	Ottoteho (W)	950 (120~1500)

Sisäyksikkö	Puhallus (m³/h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
	Kosteuden poisto (L/h)	1.2
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	40 / 32.5 / 21.5
	Äänitaso (dB)	≤ 53
	Pakkauksen mitat (mm)	1005 x 385 x 295
	Mitat (mm)	920 x 321 x 211
	Paino / Nettopaino (kg)	14.16 / 11.3

Ulkoyksikkö	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 53.5
	Äänitaso (dB)	≤ 62
	Kylmäaine	R32
	Kannakeväli (mm)	452
	Pakkauksen mitat (mm)	887 x 337 x 610
	Mitat (mm)	765 x 303 x 555
	Paino / Nettopaino (kg)	28.8 / 26.4

Liitännät	Nesteputki	1/4"
	Kaasuputki	3/8"
	Maksimipituus (m)	25
	Max. korkeusero (m)	10
	Standardipituus (m)	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12

Virta	Välikaapeli (mm²)	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm²)	3 x 1.5

